

# LÍNEA DE DIAGNÓSTICO

## OXÍMETRO DE PULSO



**ÍTEM: 2100**

## CARACTERÍSTICAS

- Lee SpO2 y frecuencia del pulso.
- 6 modos de visualización cambiables.
- 25% más pequeño que los modelos de la competencia.
- Se adapta a dedos con un grosor de 31" a 79" (8 mm a 20mm).
- Pantalla OLED de doble color.
- La tapa de la batería con bisagras es más segura.
- Completo con cordón de transporte y parachoques de goma negra.
- 2 baterías "AAA".
- Cumple o excede ISO 9919.



## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo:                          | Punta del dedo                                     |
| Rango de dedos:                | 8.0mm-20.0mm (0.31 "-0.79")                        |
| Rango de SpO2:                 | 0-100%                                             |
| Rango PR:                      | 30-235bpm                                          |
| Modo de visualización PR:      | Gráfico de barras                                  |
| Precisión SpO2:                | +/-2% a 80-99%, +/-3% a 70-80%                     |
| Monitor:                       | OLED                                               |
| Precisión PR:                  | +/- 2bpm                                           |
| Batería:                       | 2 baterías AAA                                     |
| Consumo de energía:            | 40mA                                               |
| Duración de la batería:        | 30 horas (continua)                                |
| Dimensiones:                   | 2.3 "x1.3" x1.3 "(58x32x34mm)                      |
| Peso:                          | 1.8 oz. (50 gramos)                                |
| Temperatura de funcionamiento: | 41 ° F - 104 ° F (5 ° C - 40 ° C)                  |
| Temperatura de almacenamiento: | -4°F - 131°F (-20°C - 55°C)                        |
| Humedad relativa:              | 15% -80% en operación / 10% -80% en almacenamiento |

**NOTA:** La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.